

CROSSOVER SHARP

Barella Autocaricante 10G con sistema di sgancio rapido integrato





Spencer Crossover Sharp è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La parte anteriore del telaio in corrispondenza dello schienale, può essere ripiegata per facilitare la movimentazione in spazi ridotti. Crossover Sharp integra un sistema manuale strategicamente posizionato sul maniglione dei comandi che permette di sbloccare la barella dal fissaggio S-MAX.

Caratteristiche specifiche
Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
2 ruote pivotanti posteriori di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Sistema Twist azionabile dal maniglione dei comandi, per rendere pivotanti anche le ruote anteriori
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili Safe bar
Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente
Carrello di carico pieghevole per ridurre gli ingombri
Grazie all'integrazione del sistema Sharp, non è più necessario agire sul sistema di fissaggio per sbloccare la barella
Nota: Il sistema Sharp è compatibile solamente con il fissaggio S-MAX
Trota. It sistema sharp e compatible solumente com it hisaggio s 147 tr

Accessori opzi	
ST42707B	sistema di fissaggio 10g S-Max (Obbligatorio per versioni 10G)
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

Accessori di serie
Materasso anatomico in PVC QMX/777
Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
Sistema SHARP

Dati tecnici	
Lunghezza	1980 ± 10 mm
Lunghezza accorciata	1660 ± 10 mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Peso senza accessori di serie	45 ± 1 kg
Portata	250 kg
Ruote	ø200 mm ± 5%
Altezza sotto ruota carrello di carico	Da 52 a 70 cm
Materiale telaio	Acciaio
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE	
CROSSOVER SHARP T T/CROMO P/GIAL C/QMX777 CERT.10G	
CR70015	
Classificazione CND	V0899