Jet Compact 300 D

Kompaktes Absauggerät

Kompaktes Absauggerät wird für Entfernung von Flüssigkeiten aus den Atemwegen oder dem Atemunterstützungssystem und von Infektionsmaterial aus Wunden verwendet. Das Gerät erzeugt einen negativen Druck, sodass die Flüssigkeiten durch einen Einwegschlauch abgesaugt werden, der an einen Sammelbehälter angeschlossen ist.

Besonderheiten
Gewicht und kompakten Abmessungen
Schnelle Anzeige von eingestellten Werte durch LED-Licht
Klassifikation ISO Hohes Vakuum / Hohe Strömung

Serienausstattung
Netzkabel 12V
Batterie
Einweg-Vase mit Filter
Patienten Einwegschlauch

Zubehör
SC75011D Jet Compact Tasche
SC73017E Netzteil 220V

Unter Einhaltung der Standards
ISO 10079-1
RTCA/DO-160E DO-160E - Abschnitt 21 Kategorie M (Nur bei Batteriebetrieb; Verkehrsflugzeuge, Bordgerät)

Technische daten	
Abmessungen	245x70x185 mm
Gewicht	1,60 kg
Vakuumbereich	50 - 550 mmHg
Luftströmung am Pumpeneingang	32 l/min
Geräuschpegel	70 dB
Elektrische Anforderungen	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max ; 12VDC 33W max
IP Grad	IP 12
Batterie	12V DC Ni-MH
Batteriebetriebsdauer	30 min ON, 30 min OFF
Batterieladezeit	5 h
Kapazität Sammelbehälter	300 ml
Patientenschlauch	1 m
Betriebstemperaturbereich	0°C / +45°C
Lagerungtemperatur	-40°C / +70°C
Relative Feuchtigkeit	0 - 95%

Klasse IIa Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/CEE	
JET COMPACT 300 D	CE 0434
SC75100D	
ID-Registrierung	79643

NATO STOCK NUMBER 6515150110085

von Spencer Italia s.r.l. verteilt

© Copyright - Dieses Dokument ist Eigentum von SPENCER ITALIA SRL und dürfen nicht reproduziert, verwendet, und ohne schriftliche Genehmigung der SPENCER ITALIA SRL offen